

# FECHNER

---

## E D E L S T A H L

### **Pflegeanleitung für rohe, polierte, gestrahlte und gebürstete Messingbauteile (ohne Schutzlack o. ä.)**

Damit Sie lange Freude an Ihrem Messing-Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Da unbehandeltes Messing einem natürlichen Oxidationsprozess unterliegt, verliert es mit der Zeit an Glanz, läuft an und wird stumpf. Besonders das Anfassen mit bloßen Händen bewirkt durch Hautfette und Schweiß, dass sich das Material verfärbt.

Aber auch unterschiedliche Lufteinflüsse führen zu Fleckbildungen.

Um diesem natürlichen Alterungsprozess mit der Entwicklung von Patina (Grünspan) entgegenzuwirken, sollte das Messing-Produkt regelmäßig gereinigt und gepflegt werden.

Bitte scheuern Sie niemals Ihre Messingbauteile, nutzen Sie zudem keine scharfen Reiniger.

Um Flecken zu entfernen, verwenden Sie eine sanfte Seifenlauge. Scharfe ammoniak- oder chlorhaltige Reiniger zerstören die Oberfläche Ihres Messing-Produktes. Verfärbungen behandeln Sie am besten mit einer Pflegepaste, die Sie mit einem weichen Tuch auftragen und anschließend polieren. Die Pflegepaste besteht aus natürlichen Stoffen, versetzt mit pflegenden Ölen, sodass auch hartnäckige Flecken entfernt werden können.

Um ein ansprechendes Ergebnis zu erhalten, beachten Sie bitte stets das komplette Bauteil zu reinigen, da hierdurch eventuell bereits nachgedunkelte Stellen wieder aufgehellt werden.

